

> www.xlam.biz > info@xlam.biz

Xlam

Not Only Laminators

Trimmers & Tools too

NEW Products!



> **XL1600 cold&hot 3.0**
Laminator [Laminatrice 1600mm -120°](#)



> **Roll Lifter**
Rolls elevator [Elevatore bobine](#)



> **Trimmer Stand 2500 M**
Manual Trimmer [Taglierina manuale](#)



> **Roll Holder**
Roll holder [Porta bobine](#)



> **DTG Pretreatment 4050**
[Pretrattamento di t-shirt e altri tessuti](#)

UNIQUE FEATURES QUALITÀ UNICHE



Italian CE Certification
Certificazione CE italiana



Blades kit for automatic trimming
Kit lame per rifilo automatico



PLC Siemens® systems
Sistema PLC Siemens®



Silicone rolls Ø 130mm
Rulli in silicone Ø 130mm



Safety photocell
Fotocellula di sicurezza



> XL2000 wide

Laminator Laminatrice 2000mm - 120°

carter body <i>struttura dei carter</i> metal <i>metallo</i>
max. length <i>lunghezza massima</i> 2000 mm
max. thickness <i>spessore massimo</i> 50 mm
rolls diameter <i>diametro rulli</i> 150 mm
heated rollers <i>rulli riscaldati</i> 1 roll up to 120°C 1 rullo fino a 120°C
min-max speed <i>velocità min. max.</i> 2,30 - 30,00 lmt/min
lifting roll <i>movimentazione rullo</i> electro-pneumatic <i>elettro-pneumatica</i>
media feeding <i>avanzamento materiale</i> electric <i>elettrico</i>
trimming blades <i>lame per rifilo</i> included <i>incluse</i>
sheet press bar <i>barra premifoglio</i> optional <i>opzionali</i>
safety photocell <i>fotocellula di sicurezza</i> front <i>fronte</i>
clutch rollers <i>alberi frizionati</i> 6
extra features <i>caratteristiche speciali</i> linerless <i>laminazione senza liner</i> Ventilation to avoid bubbles <i>Ventilazione per evitare bolle</i> roller pressure adjustment <i>regolazione pressione rulli</i>



> XL1600 special

Laminator Laminatrice 1600mm - 120°

carter body <i>struttura dei carter</i> metal <i>metallo</i>
max. length <i>lunghezza massima</i> 1600 mm
max. thickness <i>spessore massimo</i> 30 mm
rolls diameter <i>diametro rulli</i> 130 mm
heated rollers <i>rulli riscaldati</i> 2 rolls up to 120°C 2 rulli fino a 120°C
min-max speed <i>velocità min. max.</i> 0,3 - 15 lmt/min
lifting roll <i>movimentazione rullo</i> electro-pneumatic <i>elettro-pneumatica</i>
media feeding <i>avanzamento materiale</i> electric <i>elettrico</i>
trimming blades <i>lame per rifilo</i> included <i>incluse</i>
sheet press bar <i>barra premifoglio</i> optional <i>opzionali</i>
end-mat. sensor <i>sensore fine materiale</i> front <i>fronte</i>
clutch rollers <i>alberi frizionati</i> 8
extra features <i>caratteristiche speciali</i> linerless <i>laminazione senza liner</i> encapsulation <i>incapsulamento</i> signal tower <i>torretta di segnalazione</i> separate control <i>controllo separato rulli</i> swinging worktop <i>piano basculante</i> auto shut off <i>auto spegnimento</i> remote (PLC) <i>controllo remoto (PLC)</i>



➤ XL1600 pro 2.0

Laminator Laminatrice 1600mm - 120°



➤ XL1600 cold&hot 3.0

Laminator Laminatrice 1600mm - 120°



➤ XL1600 cold&hot 3.0 *Signage*

Laminator Laminatrice 1600mm - 120°

carter body struttura dei carter ABS
max. length lunghezza massima 1600 mm
max. thickness spessore massimo 30 mm
rolls diameter diametro rulli 130 mm
heated rollers rulli riscaldati 2 rolls up to 120°C 2 rulli fino a 120°C
min-max speed velocità min. max. 2,97 - 17,15 lmt/min
lifting roll movimentazione rullo pneumatic pneumatica
media feeding avanzamento materiale electric elettrico
trimming blades lame per rifilo included incluse
sheet press bar barra premifoglio optional opzionali
safety photocell fotocellula di sicurezza front fronte
clutch rollers alberi frizionati 6
extra features caratteristiche speciali linerless laminazione senza liner encapsulation incapsulamento signal led led di segnalazione single control controllo unico rulli

carter body struttura dei carter ABS
max. length lunghezza massima 1600 mm
max. thickness spessore massimo 30 mm
rolls diameter diametro rulli 130 mm
heated rollers rulli riscaldati 1 roll up to 120°C 1 rullo fino a 120°C
min-max speed velocità min. max. 2,30 - 12,80 mtl/min
lifting roll movimentazione rullo pneumatic pneumatica
media feeding avanzamento materiale electric elettrico
trimming blades lame per rifilo optional opzionali
sheet press bar barra premifoglio optional opzionali
safety photocell fotocellula di sicurezza front fronte
clutch rollers alberi frizionati 6
extra features caratteristiche speciali linerless laminazione senza liner end sensor sensore di fine materiale reinforced body struttura rinforzata back control panel pannello posteriore

carter body struttura dei carter ABS
max. length lunghezza massima 1600 mm
max. thickness spessore massimo 30 mm
rolls diameter diametro rulli 130 mm
heated rollers rulli riscaldati 1 roll up to 120°C 1 rullo fino a 120°C
min-max speed velocità min. max. 0,6 - 7,6 mtl/min
lifting roll movimentazione rullo pneumatic pneumatica
media feeding avanzamento materiale electric elettrico
trimming blades lame per rifilo optional opzionali
sheet press bar barra premifoglio optional opzionali
safety photocell fotocellula di sicurezza front fronte
clutch rollers alberi frizionati 6
extra features caratteristiche speciali linerless laminazione senza liner end sensor sensore di fine materiale reinforced body struttura rinforzata back control panel pannello posteriore big plate staffe più grandi (210mm) rolls up to bobine fino a 30kg - 300mm Ø



› XL1600 cold 2.0

Laminator Laminatrice 1600mm - 60°

carter body struttura dei carter ABS
max. length lunghezza massima 1600 mm
max. thickness spessore massimo 30 mm
rolls diameter diametro rulli 130 mm
heated rollers rulli riscaldati 1 roll up to 60°C 1 rullo fino a 60°C
min-max speed velocità min. max. 2,30 - 11,55 lmt/min
lifting roll movimentazione rullo pneumatic pneumatica
media feeding avanzamento materiale electric elettrico
trimming blades lame per rifilo optional opzionali
sheet press bar barra premifoglio optional opzionali
safety photocell fotocellula di sicurezza front fronte
clutch rollers alberi frizionati 4
extra features caratteristiche speciali linerless laminazione senza liner



› XL1600 top manual 2.0

Manual Lam. Laminatrice manuale 1600mm

carter body struttura dei carter ABS
max. length lunghezza massima 1600 mm
max. thickness spessore massimo 30 mm
rolls diameter diametro rulli 130 mm
NOT heated rollers rulli NON riscaldati both cold rolls entrambi rulli non riscaldati
min-max speed velocità min. max. manual manuale
lifting roll movimentazione rullo pneumatic pneumatica
media feeding avanzamento materiale manual manuale
trimming blades lame per rifilo optional opzionali
sheet press bar barra premifoglio optional opzionali
safety photocell fotocellula di sicurezza none nessuno
clutch rollers alberi frizionati 4
extra features caratteristiche speciali linerless laminazione senza liner



› XL1600 manual 2.0

Manual Lam. Laminatrice manuale 1600mm

carter body struttura dei carter ABS
max. length lunghezza massima 1590 mm
max. thickness spessore massimo 35 mm
rolls diameter diametro rulli 120 mm
NOT heated rollers rulli NON riscaldati both cold rolls entrambi rulli non riscaldati
min-max speed velocità min. max. manual manuale
lifting roll movimentazione rullo pneumatic pneumatica
media feeding avanzamento materiale manual manuale
trimming blades lame per rifilo optional opzionali
sheet press bar barra premifoglio optional opzionali
safety photocell fotocellula di sicurezza none nessuno
NOT clutch rollers alberi NON frizionati 2
extra features caratteristiche speciali linerless laminazione senza liner

NEW!

> XL350 Easy

Laminator Laminatrice 350mm - 180°

carter body struttura dei carter ABS
max. length lunghezza massima 350 mm
max. thickness spessore massimo 1,2 mm
rolls diameter diametro rulli 40 mm
heated rollers rulli riscaldati 1 roll up to 180°C 1 rullo fino a 180°C
min-max speed velocità min. max. 0,1 - 1,5 lmt/min
lifting roll movimentazione rullo electrical elettrica
media feeding avanzamento materiale manual manuale
trimming blades lame per rifilo none nessuno
sheet press bar barra premifoglio none nessuno
safety photocell fotocellula di sicurezza none nessuno
clutch rollers alberi frizionati 2
extra features caratteristiche speciali encapsulation incapsulamento

NEW!

> DTG Pretreatment 4050

Pretrattamento di t-shirt e altri tessuti

maximum working area area di lavoro 40x50 cm
nebulizer nebulizzatore high pressure ad alta pressione
control system sistema di controllo PLC touch screen
bleeding system sistema di spurgo automatico / automatic
body struttura aluminium alluminio



> Acrylic Bender 70/130

Acrylic bending machine [Piega Metacrilati](#)

Max. length luce massima 70 / 130 cm
Max. temperature temperatura massima 600 °C
Heating width larghezza piega a caldo 0-10 mm
dimensions dimensioni (l x p x h) 1250x430x210 / 1910x430x210 mm
Rated power potenza 200 W

NEW!

> Trimmer Stand 2500 M

Manual Trimmer [Taglierina manuale](#)

maximum trimming width luce massima 2500 mm
maximum thickness spessore massimo 6 mm
dimensions dimensioni (l x p x h) 2820x390x1390 mm
blade block blocco lama bidirectional bidirezionale
body struttura aluminium alluminio



> Trimmer Desk 1650/2000M

Manual Trimmer [Taglierina manuale](#)

maximum trimming width luce massima 1650 / 2000 mm
maximum thickness spessore massimo 12 mm
dimensions dimensioni (l x p) 1750x85 mm / 2100x85 mm
weight peso 1,5 / 1,7 kg
body struttura aluminium alluminio



› Easy Holder

Rolls unwinder [Svolgitore bobine](#)

max. roll weight diametro mass. bobine 120 kg
max. roll diameter diametro mass. bobine 350 mm
dimensions dimensioni (l x h x p) 490x70x140 mm (rolls: 460 mm)
packaging confezione (l x h x p): 530x80x160 mm
body struttura aluminium alluminio



› Roll Holder

Roll holder [Porta bobine](#)

holders number numero di supporti 16
body struttura metal metallo
dimensions dimensioni (l x h x p) 570x570x30 mm
packaging confezione (l x h x p): 580x580x130 mm
holder diameter diametro supporti 76 mm (3")



› Roll Strip

Stop rolls strip [Strip ferma bobine](#)

minimum diameter diametro minimo 12 mm
maximum diameter diametro massimo infinite (joining) infinito (unendoli insieme)
dimensions dimensioni (l x h) 570x30 mm
weight peso 10 gr
material materiale velcro



› Long Cutter / Short Cutter

Manual cutter [Tagliarino manuale](#)

length lunghezza 73 cm / 19cm
weight peso 140 gr / 42 gr
cuttable media materiali tagliabili PVC, textile, paper PVC, tessuti, carta
safe to use sicuro da usare protected blade lama protetta
safe for working plate non rovina il piano di lavoro



› Weld 30 Plus

Manual welder [Saldatrice manuale](#)

Weld width larghezza saldatura 2-4 cm
Weldind speed velocità di saldatura 0,5-8 mt/min.
Max. temperature temperatura massima 600 °C
dimensions dimensioni (l x p x h) 400x250x250 mm
Rated power potenza 2600 W



› Weld 30 Pro

Manual welder [Saldatrice manuale](#)

Weld width larghezza saldatura 2-4,5 cm
Weldind speed velocità di saldatura 1-15 mt/min.
Max. temperature temperatura massima 670 °C
dimensions dimensioni (l x p x h) 450x200x200 mm
Rated power potenza 3600 W



› Eyelet Easy

Eyelet machine Occhiellatrice semi-automatica

Max. Punch diam. **diametro max punzone**
12 mm

Punching Speed **velocità di punzonatura**
50-80 pz/min.

Max eyelets **numero massimo occhielli**
500 pcs

dimensions **dimensioni** (l x h x p)
215x95x235 mm

body **struttura**
metal **metallo**



› Eyelet Plus T

Auto eyelet Occhiellatrice automatica

Max. Punch diam. **diametro max punzone**
12 mm

Punching Speed **velocità di punzonatura**
80-120 pz/min.

Max eyelets **numero massimo occhielli**
1000 pcs

dimensions **dimensioni** (l x h x p)
650x600x900 mm

body **struttura**
metal **metallo**

OUR NUMBERS I NOSTRI NUMERI

350

Laminators sold every year
Laminatrici vendute ogni anno

35

Dealers all over the world
Distributori nel mondo

200

Accurate checks of our technicians
Controlli accurati dei nostri tecnici

0

Complaints from customers
Contestazioni dai nostri clienti

25

Years of experience
Anni di esperienza

1500

Square meters of labs
Metri quadri di laboratori



› Roll Lifter

Rolls elevator Elevatore bobine

Max roll width **Larghezza massima bobina**
500 cm

Max roll weight **Peso massimo bobina**
300 kg

Max roll diameter **Diametro massimo**
40 cm

Lifting system **sistema di sollevamento**
Pneumatic pedal **Pneumatico a pedale**

dimensions **dimensioni** (l x p x h)
1125x680x1200 mm



› Static Stopper Kit 200

Anti static kit Kit antistatico

dimensions **size**
320x280x120 mm

weight **peso**
1 kg

Kit content **Contenuto del kit**
Elastic string (200cm) + anti static gloves
+ magnets (2pcs) + anti static wipes (100)
Corda elastica (200cm) + guanti antistatici
+ magneti (2pz) + panni antistatici (100pz)



A TEAM OF SPECIALISTS

Xlam product range-AB300622



Italian quality
in production,
certification and
distribution!

Produzione,
certificazione
e distribuzione
di qualità italiana!

Authorized Reseller / Rivenditore Autorizzato

ALPHASET
TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY NA VÝROBU REKLAMY

ALPHASET spol. s r.o.
Kopčianska 19, 851 01 Bratislava
tel: +421 2 6381 2255
mobil: +421 918 656 524
e-mail: alphaset@alphaset.sk



www.alphaset.sk www.rolanddga.sk www.frezy.sk www.i-mark.sk

www.xlam.biz - info@xlam.biz
Via Mario Corrieri 12 - 05100 Terni (TR) Italy